



INFORMACJE TECHNICZNE

Zbiorniki SWIMER HEATING OIL TANK to wygodny, praktyczny i bezpieczny sposób na przechowywanie oleju opałowego. Zbiorniki te są niezwykle odporne na uszkodzenia mechaniczne, warunki pogodowe oraz promieniowanie UV.

Znajdą one zastosowanie w budynkach, które wykorzystują olej opałowy do ogrzewania (zarówno w zakładach przemysłowych, jak i domach prywatnych).

Ogromną zaletą zbiorników SWIMER HEATING OIL TANK jest możliwość ich instalacji wewnątrz oraz na zewnątrz budynku.

W naszej ofercie posiadamy zbiorniki jednopłaszczowe oraz dwupłaszczowe o pojemnościach od 1500 L do 10000 L. Istnieje możliwość łączenia zbiorników do oleju opałowego.

ZBIORNIKI JEDNOPŁASZCZOWE

WERSJA	POJ.	WYMIARY (wys. x szer. /φ x dł.)	WYSOKOŚĆ WLEWU	BODY	Nr kat. BASIC OUT	Nr kat. BASIC IN
Basic	1500 L	1562 x 1213 mm	150 cm	Eco-Line	SW-90111119	SW-90111120
	2500 L	1652 x 1552 mm	150 cm	Eco-Line	SW-90211119	SW-90211120
	5000 L	1652 x 2182 mm	150 cm	Eco-Line	SW-90411119	SW-90411120
	2500 L	1650 x 1400 x 1800 mm	160 cm	Comfort-Line	SW-90231119	SW-90231120
	3500 L	1690 x 1820 mm	170 cm	Comfort-Line	SW-90331119	SW-90331120
	5000 L	1800 x 2130 mm	170 cm	Comfort-Line	SW-90431119	SW-90431120
	7500 L	2120 x 2360 mm	207 cm	Comfort-Line	SW-90531119	SW-90531120
	10000 L	2710 x 2360 mm	267 cm	Comfort-Line	SW-90631119	SW-90631120

ZBIORNIKI DWUPŁASZCZOWE

WERSJA	POJEMNOŚĆ	WYMIARY (wys. x szer. x dł.)	WYSOKOŚĆ WLEWU	BODY	Nr kat. BASIC OUT	Nr kat. BASIC IN
Basic	1500 L	1950 x 1358 mm	150 cm	Eco-Line	SW-90122119	SW-90122120
	2500 L	1990 x 1708 mm	150 cm	Eco-Line	SW-90222119	SW-90222120
	5000 L	2060 x 2318 mm	150 cm	Eco-Line	SW-90422119	SW-90422120
	2500 L	1800 x 1500 x 2540 mm	160 cm	Comfort-Line	SW-90242119	SW-90242120
	3500 L	2100 x 2130 mm	170 cm	Comfort-Line	SW-90332119	SW-90332120
	5000 L	2100 x 2360 mm	170 cm	Comfort-Line	SW-90432119	SW-90432120
	7500 L	2500 x 2550 mm	207 cm	Comfort-Line	SW-90532119	SW-90532120
	10000 L	3000 x 2550 mm	267 cm	Comfort-Line	SW-90632119	SW-90632120



SWIMER®

Producent zbiorników



Olej napędowy



Olej opałowy



AdBlue®



Nawozy płynne



Woda



SWIMER HEATING OIL TANK

Zbiorniki jedno- i dwupłaszczowe do oleju opałowego do instalowania na zewnątrz i wewnątrz budynków



Zbiorniki jednopłaszczone
SWIMER HEATING OIL TANK



DOSTĘPNE POJEMNOŚCI
Eco-Line: 1500, 2500, 5000 L
Comfort-Line: 2500, 3500, 5000, 7500, 10000 L

Wyposażenie zbiorników jednopłaszczowych do instalowania na zewnątrz budynku

PODSTAWOWE	OPCJONALNE
- właz rewizyjny 440 mm - wlew 2" z eurozłączem vk50 - odpowietrznik - zabezpieczenie przed przepełnieniem - czujnik przecieku (dotyczy pojemności od 3500 do 10000 L) - czujnik maksymalnego poziomu - zegarowy wskaźnik poziomu - dwa króćce gwintowane 3/4": - pobór - zakończony przewodem ssawnym z zaworem zwrotnym i filtrem siatkowym - powrót	- SpillStop - mechaniczne zabezpieczenie przed przepełnieniem zbiornika - Linia napełniająca na poziomie roboczym (dla zbiorników 7500 i 10000 L) - Sonda Lipremos® - system pomiaru poziomu cieczy sondą hydrostatyczną - Sonar Lipremos® Sonic - system pomiaru cieczy falami ultradźwiękowymi - SSP - automatyczny system sterujący elektrozaworami zabezpieczający przed zapowietrzaniem się układu przy zbiornikach łączonych (sekwencja)

Wyposażenie zbiorników jednopłaszczowych do instalowania wewnątrz budynku

PODSTAWOWE	OPCJONALNE
- właz rewizyjny 440 mm - króciec wlewowy gwintowany 2" - króciec pod odpowietrznik 2" - zabezpieczenie przed przepełnieniem - czujnik przecieku (dotyczy pojemności od 3500 do 10000 L) - czujnik maksymalnego poziomu - zegarowy wskaźnik poziomu - dwa króćce gwintowane 3/4": - pobór - zakończony przewodem ssawnym z zaworem zwrotnym i filtrem siatkowym - powrót	- SpillStop - mechaniczne zabezpieczenie przed przepełnieniem zbiornika - Sonda Lipremos® - system pomiaru poziomu cieczy sondą hydrostatyczną - Sonar Lipremos® Sonic - system pomiaru cieczy falami ultradźwiękowymi - SSP - automatyczny system sterujący elektrozaworami zabezpieczający przed zapowietrzaniem się układu przy zbiornikach łączonych (sekwencja)



Zbiorniki dwupłaszczowe
SWIMER HEATING OIL TANK



DOSTĘPNE POJEMNOŚCI
Eco-Line: 1500, 2500, 5000 L
Comfort-Line: 2500, 3500, 5000, 7500, 10000 L

Wyposażenie zbiorników dwupłaszczowych do instalowania na zewnątrz budynku

PODSTAWOWE	OPCJONALNE
- właz rewizyjny 440 mm (zbiorniki 1500 - 2500 L) - właz rewizyjny 600 mm (zbiorniki 3500 - 10 000 L) - wlew 2" z eurozłączem vk50 - odpowietrznik - zabezpieczenie przed przepełnieniem - czujnik maksymalnego poziomu - zegarowy wskaźnik poziomu (dotyczy wersji Eco-Line) - wskaźnik poziomu ultradźwiękowy z czujnikiem przecieku (dotyczy wersji Comfort-Line) - dwa króćce gwintowane 3/4": - pobór - zakończony przewodem ssawnym z zaworem zwrotnym i filtrem siatkowym - powrót	- szafa dystrybucyjna - SpillStop - mechaniczne zabezpieczenie przed przepełnieniem zbiornika (dotyczy wersji Comfort-Line) - Linia napełniająca na poziomie roboczym (dotyczy wersji Comfort-Line) - Sonda Lipremos® - system pomiaru poziomu cieczy sondą hydrostatyczną - Sonar Lipremos® Sonic - system pomiaru cieczy falami ultradźwiękowymi - SSP - automatyczny system sterujący elektrozaworami zabezpieczający przed zapowietrzaniem się układu przy zbiornikach łączonych (sekwencja)

Wyposażenie zbiorników dwupłaszczowych do instalowania wewnątrz budynku

PODSTAWOWE	OPCJONALNE
- właz rewizyjny 440 mm (zbiorniki 1500 - 2500 L) - właz rewizyjny 600 mm (zbiorniki 3500 - 10 000 L) - zabezpieczenie przed przepełnieniem - czujnik maksymalnego poziomu - zegarowy wskaźnik poziomu (dotyczy wersji Eco-Line) - wskaźnik poziomu ultradźwiękowy z czujnikiem przecieku (dotyczy wersji Comfort-Line) - dwa króćce gwintowane 3/4": - pobór - zakończony przewodem ssawnym z zaworem zwrotnym i filtrem siatkowym - powrót - dwa króćce gwintowane 2" na płaszczu wewnętrznym do: - odpowietrznika - napełnienia zbiornika	- szafa dystrybucyjna - SpillStop - mechaniczne zabezpieczenie przed przepełnieniem zbiornika (dotyczy wersji Comfort-Line) - Linia napełniająca na poziomie roboczym (dla zbiorników pow. 7500 i 10000 L) - Sonda Lipremos® - system pomiaru poziomu cieczy sondą hydrostatyczną - Sonar Lipremos® Sonic - system pomiaru cieczy falami ultradźwiękowymi - SSP - automatyczny system sterujący elektrozaworami zabezpieczający przed zapowietrzaniem się układu przy zbiornikach łączonych (sekwencja) - dwa króćce gwintowane 2" przechodzące przez dwa płaszcze do: - odpowietrznika - napełnienia zbiornika